



Lp.	Nazwa/typ konsoli	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]
1	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-120-100-CORRIER	120	100	2
2	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-120-130-CORRIER	120	130	2
3	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-120-160-CORRIER	120	160	2
4	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-120-190-CORRIER	120	190	2
5	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-140-100-CORRIER	140	100	2
6	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-140-130-CORRIER	140	130	2
7	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-140-160-CORRIER	140	160	2
8	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-140-190-CORRIER	140	190	2
9	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-170-100-CORRIER	170	100	2
10	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-170-130-CORRIER	170	130	2
11	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-170-160-CORRIER	170	160	2
12	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-170-190-CORRIER	170	190	2
13	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-210-100-CORRIER	210	100	2
14	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-210-130-CORRIER	210	130	2
15	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-210-160-CORRIER	210	160	2
16	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-210-190-CORRIER	210	190	2
17	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-250-100-CORRIER	250	100	2
18	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-250-130-CORRIER	250	130	2
19	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-250-160-CORRIER	250	160	2
20	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-250-190-CORRIER	250	190	2
21	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-290-100-CORRIER	290	100	2
22	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-290-130-CORRIER	290	130	2
23	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-290-160-CORRIER	290	160	2
24	KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-290-190-CORRIER	290	190	2



MATERIAŁ :

NORMA	EN	AISI/ASTM	DIN
NAZWA	1. 4301	304	X5CrNi18-10

TOLERANCJE WYKONANIA - klasa „V” wg. ISO 2768-1  
 PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA  $\lambda$  - 4,3 W/(mK)

TYTUŁ RYSUNKU: KONSOLA AGS HI+ Z6 VC-Y-Z-CORRIER	SKALA 1:1
NUMER RYSUNKU: [AGS HI+Z6] VC-Y-Z-CORRIER	DATA REV REV. 00 18.04.2017